

GRAIN

ШЕНИЛЛ

Описание:

Grain — это рогожка нового поколения, созданная для интерьерных проектов высокого уровня. Коллекция выходит за рамки привычного восприятия категории и становится полноценным дизайнерским инструментом. Это не универсальная базовая ткань, а материал с ярко выраженным характером, сложной эстетикой и интеллектуальной подачей. Grain создана для клиентов с насмотренностью и тонким чувством стиля — для тех, кто выбирает интерьер не по шаблону, а как форму самовыражения.

Способ производства:

Шенилловая нить изготавливается особым способом: в основную гладкую нить вплетаются начесанные пушистые волокна, после чего заготовка крепко скручивается, образуя нитку с плотной ворсистой структурой. Далее из них изготавливают ткань, вплетая шенилловые волокна в нити основы. И чем большее число шенилловых нитей вплетается в полотно, тем плотнее и тяжелее будет материал. Для достижения определённого цвета ткань красится в куске (лоте) от 800 до 1200 метров. Поэтому между разными лотами возможен оттенок, что допустимо в производстве крашенной ткани.

Исключительные свойства:

Уникальная структура
На рынке практически отсутствуют рогожки с подобной сложностью переплетения и глубиной визуального эффекта.
Дизайнерская эстетика
Grain выглядит как коллекционный интерьерный текстиль, а не как стандартная мебельная ткань. Коллекция ориентирована на клиентов, которые ищут редкие интерьерные решения и готовы работать со сложной эстетикой.
Сложная палитра
Даже спокойные оттенки выглядят дорого, объёмно и многослойно за счёт смешения нитей.

Ширина ткани - 140 см.
Грамматура - 560 г / м2.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	45 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	4	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	4	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	5 5 5	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4-5 4-5 4-5	ISO 105 X12-2016
Прочность на разрыв Основа Уток	Стандарт: ≥40 N	380 330	ISO 13937-2:2000
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	5	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер



Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний № Л-433/25 от 04.08.2025
2. Декларацией соответствия ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР017 107.01 29235

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
3. Избегать острых объектов.
4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
 - не гладить,
 - не тереть абразивом,
 - не отбеливать,
 - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
 - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
 - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
 - не стирать и не замачивать,
 - барабанная сушка запрещена.

