

ETRO

МИКРОВЕЛЮР



ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ
ПРОПИТКА

Описание:

Etro — народный микровелюр в лучшем смысле слова: понятный, мягкий, практичный и доступный.

Коллекция не пытается быть сложной. Ее сила — в точном попадании в то, что действительно важно массовому покупателю: приятная фактура, широкая палитра, легкий уход, надежные эксплуатационные свойства и комфортная цена.

Etro — универсальный материал без сложной стилистической привязки.

Etro входит в бюджетную линейку InToch и занимает один из самых доступных ценовых уровней на рынке. Но продавать ее исключительно через цену — значит недооценивать продукт.

Способ производства:

Полотно трикотажное, состоит из двух слоёв (лицевого и основы), изготовленных с использованием текстурированной нити. Процесс производства состоит из вязания лицевого слоя используя дополнительную нить для удлинения протяжки петель, затем петли обрезают для создания ворса. На следующем этапе лицевой слой окрашивается, далее посредством печати и эмбоссинга (тиснения) получают дизайн ткани. Лицевой слой и основа соединяются между собой с помощью клея.

Исключительные свойства:

Коллекция имеет водоотталкивающую пропитку, которая помогает ткани справляться с типичными бытовыми ситуациями. Жидкость не сразу проникает в структуру материала, поэтому ее можно своевременно промокнуть и удалить с поверхности. И другие свежие загрязнения легко удаляются влажной салфеткой. Высокие технические характеристики подтверждают надежность использования.

Ширина ткани - 140 см.

Грамматура - 370 г / м2.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	105 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	≥4	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	≥4	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	4 4 4	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	≥4 ≥4 ≥4	ISO 105 X12-2016
Прочность на разрыв Основа Уток	Стандарт: ≥40 N	≥ 44 ≥ 36	ISO 13937-2:2000
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	5	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер




Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний №Л-57/25 от 31.01.2025

2. Декларацией соответствия ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР017 107.01 31860 от 30.04.2026

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
3. Избегать острых объектов.
4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
 - не гладить,
 - не тереть абразивом,
 - не отбеливать,
 - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
 - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
 - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
 - не стирать и не замачивать,
 - барабанная сушка запрещена.



in touch
by belkraft