

TORINO

МИКРОВЕЛЮР

Описание:

Torino работает сразу на двух уровнях: это микровелюр с высоким эксплуатационными характеристиками, который выглядит как сложный нарядный шенилл. Мягкий ворс формирует объемную поверхность с деликатной цветовой неоднородностью и красивыми шенильными переливами. Свет по-разному ложится на фактуру, создавая живые переливы и тонкие переходы оттенка. Torino очень тактильный и приятный на ощупь. Объемная поверхность усиливает ощущение комфорта, делает мебель визуально мягче и особенно хорошо раскрывается на крупных диванах, объемных креслах и моделях с плавными формами.

Способ производства:

Полотно трикотажное, состоит из двух слоёв (лицевого и основы), изготовленных с использованием текстурированной нити. Процесс производства состоит из вязания лицевого слоя используя дополнительную нить для удлинения протяжки петель, затем петли обрезают для создания ворса. На следующем этапе лицевой слой окрашивается. В качестве отделки используется фольгированная печать. В завершении материал проходит специальную обработку, которая делает ткань мягче, а структуру ярче.

Исключительные свойства:

За эффектной внешностью стоят высокие эксплуатационные характеристики микровелюра, рассчитанные на активную жизнь мебели. Эластичная флисовая подложка добавляет ткани пластичности, помогает ей лучше адаптироваться к форме изделия и делает материал удобным в работе с разными элементами обивки.

Ширина ткани - 140 см.
Грамматура - 430 г / м2.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	100 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	3-4	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	4	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	4 4 4	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4-5 4-5 4-5	ISO 105 X12-2016
Прочность на разрыв Основа Уток	Стандарт: ≥40 N	64 68	ISO 13937-2:2000
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	5	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	n/o	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер



Данные подтверждены:

- 1. Протоколом испытаний № Л-57/25 от 31.01.2025
- 2. Декларацией соответствия ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР017 107.01 31860 от 30.04.2026 по 29.04.2029

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

- 1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
- 2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
- 3. Избегать острых объектов.
- 4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
 - не гладить,
 - не тереть абразивом,
 - не отбеливать,
 - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью antibacterialной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
 - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
 - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
 - не стирать и не замачивать,
 - барабанная сушка запрещена.

