

GRAND

ВЕЛЮР

Описание:

Коллекция велюра Grand представлена в 12 восхитительных природных теплых оттенках. Мягкий, почти плюшевый велюр очень шелковистый на ощупь, а по своим свойствам, внешнему виду и характеристикам (мягкости и износостойкости) близок к флоку. Цвета прекрасно комбинируются между собой. Коллекция прекрасно впишется в такие стили интерьера, как лофт, кантри, эклектика, модерн, минимализм, классика и др.

Способ производства:

Полотно трикотажное, состоит из двух слоёв (лицевого и основы), изготовленных с использованием текстурированной нити. Процесс производства состоит из вязания лицевого слоя используя дополнительную нить для удлинения протяжки петель, затем петли обрезают для создания ворса. На следующем этапе лицевой слой окрашивается. Лицевой слой и основа соединяются между собой с помощью клея.

Исключительные свойства:

Благодаря Высоким показателям Плотности 390 г/м.кв и стойкости к истиранию (100000 циклов) ткань может использоваться даже в коммерческом секторе.

Флисовая подложка придает ткани дополнительный объем, что позволяет использовать ее на мебели абсолютно разных форм, а также для стяжки. Плотный и густой ворс обеспечивает устойчивость ткани к влаге и легкость в уходе с помощью влажной тряпочки из микрофибры.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	100 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	4	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	4	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	5 5 5	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4-5 4-5 4-5	ISO 105 X12-2016
Прочность на разрыв Основа Уток	Стандарт: ≥40 N	60 79	ISO 13937-2:2000
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	см.тк1 / см.тк 2 5/5 баллов	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	Ворс / Основа: 100% Полиэстер



SCAN ME

Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний №Л - 1070/18 от 10.12.2018.
2. Декларацией соответствия ЕАЭС №ВУ/112 11.01 ТРО17 107.01 01105 от 01.06.2021.

Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
3. Избегать острых объектов.
4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:

- не гладить
- не тереть абразивом
- не отбеливать
- чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком)
- избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей
- Профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки
- не стирать и не замачивать
- барабанная сушка запрещена



 belkraft

F A B R I C