

# SHARLI

МИКРОВЕЛЮР

## Описание:

Понятия стиля и дизайна давно стали частью нашей жизни. Мы перестали руководствоваться типовыми проектами и стандартными образами. Создавая интерьер своего дома каждый сегодня стремится к индивидуальности, к особой неповторимой эстетике. Наша новая коллекция «Sharli» именно про то, как оформлять пространство вокруг стильно и творчески. Благодаря своей сложной фактуре и нетривиальной палитре «Sharli» позволяет творить и фантазировать, создавать авторские интерьерные истории и индивидуальные дизайны. Ткани «Sharli» - это микровелюр визуально напоминающий шенилл. Сложная структура материала, многогранные глубокие цвета, благородный матовый блеск и аккуратный пальчиковый эффект.

## Способ производства:

Полотно трикотажное, состоит из двух слоёв (лицевого и основы), изготовленных с использованием текстурированной нити. Процесс производства состоит из вязания лицевого слоя используя дополнительную нить для удлинения протяжки петель, затем петли обрезают для создания ворса. Полотно окрашивается. Далее при помощи технологии «эмбоссинг» на трикотажной подложке создается рельефный рисунок. Затем лицевой слой и подложка склеиваются таким образом, чтобы тиснение передавалось на верхний слой, создавая легкий эффект неровности ворса.

## Исключительные свойства:

Ткань очень практична и удобна в эксплуатации. Обладает удобной шириной 140 см, идеальной для производства мебели. Флисовая подложка высокой плотности и плотный густой микровелюровый ворс вместе создают прочное эластичное полотно, которое не мнется, не растягивается и отлично драпируется. Устойчивость к истиранию 95 000 циклов позволяют с легкостью применять ткань как для домашнего использования, так и для коммерческого сектора.

Ширина ткани - 140 см,  
Грамматура - 430 г/м.кв.

Показатель	Единица измерения	Значение	Метод теста / Комментарий
Истирание (тест Мартиндейла)	циклы	95 000 циклов	ГОСТ ISO 12947-2-2014
Пиллингуемость	класс 1-5	4-5	ISO 12945-2:2000
Стойкость цвета к свету	класс 1-5	5	ISO 105 B02-2014
Стойкость цвета к сухому трению светлые цвета средние темные	Не менее 3 баллов	5 5 5	ГОСТ 9733.27-83
Стойкость цвета к мокрому трению светлые цвета средние темные	класс 1-5	4 4 3-4	ISO 105 X12-2016
Прочность на разрыв Основа Уток	Стандарт: ≥40 N	60 79	ISO 13937-2:2000
Устойчивость цвета к потоотделению	Не менее 3 баллов	5/5	ГОСТ 9733.6-83
Содержание формальдегида	Не более 300 мкг/г	н/о	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Состав	%	100 % PES	100% Полиэстер



## Данные подтверждены:

1. Протоколом испытаний №Л-311/23 от 10.05.2023.
2. Протоколом испытаний № 03/188/2023 от 05.05.2023
3. Декларацией соответствия ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР017 107.01 10285 от 16.05.2023

## Мы рекомендуем следовать следующим советам по уходу за тканью:

1. Избегать попадания прямых солнечных лучей.
2. Располагать изделие на расстоянии не меньше метра от отопительных приборов.
3. Избегать острых объектов.
4. Следовать рекомендациям по уходу и чистке для данного типа ткани:
  - не гладить,
  - не тереть абразивом,
  - не отбеливать,
  - чистить аккуратно, протирая мокрой смоченной в мыльном растворе тряпочкой, а легкие загрязнения удалять с помощью антибактериальной салфетки (или тряпочки из микрофибры с антисептиком),
  - избегать химических моющих средств с содержанием сильных кислот и щелочей,
  - профессиональная сухая и мокрая чистка, за исключением машинной стирки,
  - не стирать и не замачивать,
  - барабанная сушка запрещена.



 belkraft

FABRIC